<Semantic Data 관계정보 작성법>

1. Semantic Data의 구성

- 목포진 설치(http://dh.aks.ac.kr/~mokpo/wiki/index.php/목포진설치)

<그림1>

Additional Attributes [편집]

- 틀:사건정보

	propertyName	value
①	id	목포진설치
	이칭	
	유형	사건
	설명	목포에 수군진을 설치하여 역사상 목포의 위상이 명확히 나타남
	시대	조선시대
	날짜	1439년~1501년
②	관련인물	세종, 연산군, 고종
	관련단체	
	관련장소	전라남도 목포시 만호동
	관련유물유적	목포진 역사공원
	관련사건	목포진설치 재가, 목포진성 조성, 목포진 폐지

Contextual Relations [편집]

source	target	relation	attribute
세종	목포진	isRelatedTo	재가
연산군	목포진	isRelatedTo	성 조성
고종	목포진	isRelatedTo	폐진

1) Additional Attributes

- 필수정보 : ID / ①
- 선택정보 : 관련 인물 등 / ②

2) Contextual Relations

- **필수정보** : ID (① 필수 기입, <그림1>에서는 누락)
- 선택정보 : ID와 관련 인물 등의 관계(①과 ②의 관계, ②와 ②의 관계)

2. Contextual Relations 작성법

1) Contextual Relations 구성

- source(주어)와 target(목적어)의 관계
- 관계정보 예시

Contextual Relations

source	target	relation	attribute
A	B	영어	한글

※ attrtbute(한글)만 작성

문맥구성	예시
A는 B를 ()한다	설치, 폐진, 성 축조…
A는 B와 ()이다	관련…
A는 B의 ()이다	옛날 이름…

2) Contextual Relations 작성

source	target	relation	attribute
목포진설치	목포진		관련
목포진	만호진		관련
태조	목포진		관련
세종	만호진		관련
연산군	목포진		성 조성
고종	목포진		폐진

<그림1> ①(ID) 필수 기입

<그림1> ①과 ②의 관계, ②와 ②의 관계

- **필수정보** : ID
- 선택정보 : ID와 관련 인물 등의 관계